

Легкая профессиональная защитная обувь

МОДЕЛЬ: L-7250 | WorkMaster



Ударопрочный



Защита от Прокола




Противоскользящий



Лёгкий Вес



Антибактериальный



Усиленная Подошва

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верх	Гладкая Кожа
Подкладка	Дышащая искусственная кожа (ПУ-кожа)
Стелька	Стелька Hi-Poly
Подошва	Подошва PU/PU
Защитный Подносок	VortiGard™ Стальной Подносок (200Дж)
Антипрокольная	FlexBarrier™ Стальная Стелька (1100Н)
Размер	EU 37–47 UK 3–13 US 4–14
Масса	Прибл. 550 г / ботинок (EU 42)

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3 SR FO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- **SR:** Испытание на Скольжение на Плитке с Глицерином
- **FO:** Подошва Стойкая к Нефтепродуктам
- **Антистатическая Защита:** 100 кОм–1000 МОм



VortiGard™ Стальной Подносок (200Дж)
Максимальная защита
от ударов и раздавливания.



FlexBarrier™ Стальная Стелька (1100Н)
Защита от гвоздей
и острых предметов.



Противоскользящая Подошва
Надёжное сцепление на
скользких промышленных поверхностях.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Эксплуатация
Объектов



Инженерия



Техническое
Обслуживание



Складирование



Логистика



Наружные
Работы



СКАНИРУЙТЕ ДЛЯ
ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

www.safetoe.net